Assek Technologies

Fiche Technique

UPS012
BATTERIE DE SECOURS 12V

Solution

Le UPS012 est une batterie de secours compacte 12V conçue pour garantir la continuité de fonctionnement des systèmes de prévention des dégâts d'eau Assek. Grâce à sa capacité élevée, elle assure une alimentation fiable même dans des environnements exigeants. Son format pratique et sa compatibilité étendue en font une solution idéale pour prolonger l'autonomie des dispositifs et sécuriser les déploiements critiques.

Bénéfices

Maintient les systèmes Assek opérationnels en cas de panne électrique, assurant une exécution fiable des actions de coupure lorsque nécessaire. Réduit les risques de dommages en maintenant les dispositifs actifs grâce à une autonomie pouvant atteindre 6 jours. Format compact facilitant l'installation dans divers environnements.

Caractéristiques

- Alimentation de secours 12V 2A
- Compatible avec les passerelles Assek et les appareils VC100 et MBV110
- Batterie rechargeable haute capacité 28.86Wh ou 49.95Wh offrant jusqu'à 6 jours d'autonomie
- Capable d'alimenter plusieurs appareils
- Installation flexible : murale ou à plat
- Dimensions compactes

Assek Technologies

Fiche Technique

UPS012
BATTERIE DE SECOURS 12V

	UPS012-29WH-O1	UPS012-50WH-O4
Spécifications système		
Alimentation d'entrée	12VDC 3A	
Connecteur d'entrée	Jack DC 5.5×2.1mm	
Alimentation de sortie	1× 12VDC 2A	2× 12VDC 2A 1× 9VDC 1A 1× USB 5V 3A
Connecteur de sortie	1× Jack DC 5.5×2.1mm	3× Jack DC 5.5×2.1mm 1× USB
Capacité de la batterie	28.86 Wh	49.95 Wh
Autonomie sur batterie	VC100 + 1 valve MBV110: ~72h	UG63: ~32h
	VC100 + 2 valves MBV110: ~48h	UG56: ~24h
		UG65: ~12h
Caractéristiques physiques		
Dimension	111×60×26 mm	111×80×26 mm
Poids	236g	236g
Couleur	Blanc	
Installation	Montage mural ou sur table	
Bouton	1 × Bouton de mise en fonction	
Indicateurs lumineux	Indicateur de charge: 75% - 100% 50% - 75% 25% - 50% < 25%	
Longueur des câbles	0.5m	
Environnement		
Température de fonctionnement	0°C à 45°C	
Conformité	Batterie interne : reconnue UL (UR) INR18650-2000 Conforme aux normes: IEC 62368-1, IEC 62133-2 Marquages: CE, RoHS	

Information de commande

Tension	Capacité	Nombre de sorties	SKU
12 VDC	29 Wh	1× 12V/2A	UPS012-29WH-O1
	50 Wh	2× 12V/2A 1× 9V/1A 1× USB 5V/3A	UPS012-50WH-O4